

BSL-A Abrazadera para CONDUCTOS con aislamiento

Para la fijación horizontal o vertical de tubos con costura en espiral
Similares a las abrazaderas BSL, pero con un inserto de goma que absorbe el sonido.

Ventajas

- Abrazadera de dos piezas dimensionalmente estable.
- Con inserto de goma fonoabsorbente
- Resistencia a temperaturas de -50°C a 100°C
- Posibilidad de instalación a baja altura.

Información general

- Galvanizado Sendzimir (BSL 71 y 90, galvanizado electrolíticamente).
- Ejecución:BSL

- 71 - 400:Con rosca de conexión M 8/10. Cierre lateral: ganchos y tornillos de bloqueo con cabeza Phillips combinada.
- 450 - 1250:Cierre lateral: Tornillos de bloqueo hexagonales compuestos por tuerca y tornillo (M 8 x 35).



≤ BSL-A 400 ≥ BSL-A 450

Tipo	Conexión M x	Ø Abrazadera		Dimensiones de la llanta (mm)	Máx. Carga de trabajo (N)	Dimensiones			Embalaje	Código	PVP unidad
		Ø Ext. (mm)	Ø Nominal (")			A (mm)	B (mm)	C (mm)			
BSL-A 63	M 8/10	63		20 x 2,0	850	112	37	15	50	39979	
BSL-A 80	M 8/10	80		20 x 1,5	850	128	47	15	50	39951	
BSL-A 100	M 8/10	90		20 x 2,0	850	150	57	15	25	39953	
BSL-A 112	M 8/10	100		20 x 1,5	850	170	63	15	25	39954	
BSL-A 125	M 8/10	112		20 x 1,5	850	185	69	15	25	39955	
BSL-A 140	M 8/10	125		20 x 1,5	850	195	77	15	25	39956	
BSL-A 150	M 8/10	140		20 x 1,5	850	205	82	15	25	39957	
BSL-A 160	M 8/10	150		20 x 1,5	850	215	87	15	25	39958	
BSL-A 180	M 8/10	160		20 x 1,5	850	240	97	15	25	39959	
BSL-A 200	M 8/10	180		20 x 1,5	850	265	107	15	25	39960	
BSL-A 224	M 8/10	200		20 x 1,5	850	277	119	15	25	39961	
BSL-A 250	M 8/10	224		20 x 1,5	850	303	132	15	25	39962	
BSL-A 280	M 8/10	250		20 x 1,5	850	333	147	15	25	39963	
BSL-A 300	M 8/10	280		20 x 1,5	850	353	157	15	25	39964	
BSL-A 315	M 8/10	300		20 x 1,5	850	368	165	15	25	39965	
BSL-A 355	M 8/10	315		20 x 1,5	850	408	185	15	25	39966	
BSL-A 400	M 8/10	355		20 x 1,5	850	453	207	15	25	39967	
BSL-A 450	2X M 8/35	400		20 x 1,5	850	514	233	15	10	39968	
BSL-A 500	2X M 8/35	450		25 x 2,5	2500	564	258	15	10	39969	
BSL-A 560	2X M 8/35	500		25 x 2,5	2500	624	288	15	10	39970	
BSL-A 600	2X M 8/35	560		25 x 2,5	2500	664	309	15	10	39978	
BSL-A 630	2X M 8/35	600		25 x 2,5	2500	694	324	15	10	39971	
BSL-A 710	2X M 8/35	630		25 x 2,5	2500	774	364	15	10	39972	
BSL-A 800	2X M 8/35	710		25 x 2,5	2500	864	409	15	5	39973	
BSL-A 900	2X M 8/35	800		25 x 2,5	2500	964	459	15	5	39974	
BSL-A 1000	2X M 8/35	900		25 x 2,5	2500	1064	509	15	5	39975	
BSL-A 1125	2X M 8/35	1000		25 x 2,5	2500	1184	569	15	5	39976	
BSL-A 1250	2X M 8/35	1125		25 x 3,0	2500	1314	634	15	5	39977	